

GOTEC

Solución y Alta Producción
EL FUTURO PARA EL CAMPO

FILTROS NOVHIDRO SISTEMA WATFLOW



AUTOMÁTICO - AZUL
Filtro automático PN-16.
Sistema Watflow®.
Caudal: 30 m³/h.
Presión mínima de lavado: 2,5 bar.
Superficie de filtración: 5.050 cm²



MANUAL - ROJO
Filtro automático PN-16.
Sistema Watflow®.
Caudal: 30 m³/h.
Superficie de filtración: 5.050 cm²



BAJA PRESIÓN - VERDE
Proceso de filtrado con consumo energético mínimo.
Sistema Watflow®.
Presión mínima de lavado: 1 bar.
Caudal: 30 m³/h.
Superficie de filtración: 5.050 cm²

* Los Filtros Automáticos de Novhidro incorporan de serie el sistema patentado por Novhidro Watflow™ System. Este sistema permite graduar de forma progresiva el caudal de entrada del filtro, garantizando en todo momento y con independencia del caudal en la entrada del filtro, el efecto hidrociclónico del mismo, permitiendo así realizar una dispersión efectiva de las partículas.

GRADOS DE FILTRACIÓN DE ANILLAS

Color	Mesh	Micrómetros	Utilidades
OLIVA	30	500	Aspersión / Filtración gruesa
NARANJA	40	400	Aspersión / Filtración gruesa
AMARILLA	50	300	Aspersión / Filtración semigruesa
CELESTE	75	200	Dif. / Microasp / Fil. Media
VERDE	100	150	Microasp./Filtración Media-Fina
GRIS	85	175	Microasp./Filtración Media
AZUL	120	125	Goteo / Filtración Media-Fina
ROJA	150	100	Goteo / Filtración Fina
MARRÓN	200	75	Cinta / Goteros / Filtración Fina
NEGRA	300	50	Filtración muy Fina
VERDE CLARO	750	20	Tratamientos Primario Aguas
VERDEAMAR	3000	5	Aguas Potables / Filtración Ultrafina